

New



Ø6,5mm - Ø10mm

Corpo - Casing
Cuerpo - Corps
Körper - Корпус

Polipropilene - Polypropylene
Polipropileno - Polypropylène
Polypropylen - Полипропилен

Passacavo - Grommet
Pasacable - Passe-câble
Kabeldurchführung - Кабельный сальник

TPE-S
Ø6,5mm - Ø10mm

Alimentazione - Power Supply
Alimentación - Alimentation électrique
Stromversorgung - Электропитание

max.16A 250V

Grado di protezione - Protection Grade
Grado de protección - Degré de protection
Schutzgrad - Класс защиты

IP 20

Certificazioni - Certification
Certificaciones - Homologations
Zulassungen - Сертификация



IT - La spina intermedia schuko fornita con il galleggiante permette di collegare una pompa senza interruttore direttamente alla presa elettrica comandandone l'avviamento e l'arresto.

- **Adattabile** - Passacavo auto-adattante per qualunque tipo di cavo da Ø6,5mm a Ø10mm

EN - The schuko piggyback plug provided with the float switch allows to connect a pump without a switch directly to an electrical socket as to control the start and stop function.

- **Adaptable** - Self-adapting grommet, suitable for any type of cable from Ø6,5mm to Ø10mm

ES - El enchufe schuko intermedio proporcionado con el flotador permite conectar una bomba sin un interruptor directamente a una toma de corriente eléctrica y controlar su arranque y parada.

- **Adaptable** - Pasacable auto-adaptable para cualquier tipo de cable de Ø6,5mm a Ø10mm

FR - La fiche intermédiaire schuko fournie avec le flotteur permet de raccorder une pompe sans interrupteur directement à la prise électrique en commandant son démarrage et son arrêt.

- **Adaptable** - Passe-câble auto-adaptable, parfait pour n'importe quel type de câble de Ø6,5mm à Ø10mm.

DE - Der mit dem Schwimmer gelieferte Schuko-Zwischenstecker gestattet das Anschließen des Schwimmer ohne Schalter direkt an die Steckdose und die Steuerung der Ein- und Ausschaltung.

- **Anpassbar** - Selbstanpassender Kabeldurchführung für jeden Kabeltyp von Ø 6,5mm bis Ø 10mm

RU - Промежуточная розетка со штепсельным соединителем стандарта CEE 7/4 с поплавковым датчиком обеспечивает подключение насоса без прерывателя, непосредственно к электрической розетке, управляя ее включением и выключением.

- **Адаптируемый** - Самоадаптирующаяся Кабельный сальник для кабеля любого типа диаметром от 6,5 до 10мм

