Corda Ritorta in Acciaio Inossidabile AISI 316

Settore di impiego: Nautica, Ferramenta, Edilizia, Pesca, Industria.
Composizione: Filo in acciaio inossidabile AISI 316.
Torcitura: Numero Fili 19 - 49 - 133.

Steel wire rope stainless AISI 316

Applications: *Sailing, Hardware, Building, Fishing, Industry.*
Composition: *Stainless steel wire AISI 316.*
Twisting: *Wires no. 19 - 49 - 133.*

Articolo Code	CRA192	CRA192.5	CRA193	CRA194	CRA195	CRA196	CRA197	CRA198
Ø mm della fune (D) Ø mm rope (D)	2	2.5	3	4	5	6	7	8
Ø mm nominale fili (d) Ø mm nominal yarns (d)	0.40	0.50	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60
Peso gr/mt Weight gr/mt	20	34	45	80	126	181	247	323
Carico rottura kg Breaking load kg	355	545	785	1390	2171	3055	4075	5240
Confezione mt Meter per spool	100	100	100	100	100	100	100	100

n. fili 19



1 (12+6+1)

Articolo Code	CRA491	CRA492	CRA492.5	CRA493	CRA494	CRA495	CRA496	CRA497
Ø mm della fune (D) Ø mm rope (D)	1	2	2.5	3	4	5	6	7
Ø mm nominale fili (d) Ø mm nominal yarns (d)	0.18	0.22	0.27	0.33	0.44	0.55	0.64	0.77
Peso gr/mt Weight gr/mt	4	16	26	37	65	102	148	201
Carico rottura kg Breaking load kg	70	250	380	560	1000	1550	2250	3050
Confezione mt Meter per spool	100	100	100	100	100	100	100	100

n. fili 49



7 (6+1)



Articolo Code	CRA1332.5	CRA1333	CRA1334	CRA1335	CRA1336	CRA1337	CRA1338	CRA13310
Ø mm della fune (D) Ø mm rope (D)	2.5	3	4	5	6	7	8	10
Ø mm nominale fili (d) Ø mm nominal yarns (d)	0.17	0.20	0.26	0.33	0.40	0.46	0.53	0.66
Peso gr/mt Weight gr/mt	26	37	64	103	151	200	265	412
Carico rottura kg Breaking load kg	380	550	920	1480	2180	2900	3800	5950
Confezione mt Meter per spool	100	100	100	100	100	100	100	100

n. fili 133



7 (12+6+1)

Corda ritorta in Acciaio

Settore di impiego: Arredamento, Ferramenta, Industria, Sicurezza, Edilizia.
Composizione: Filo in acciaio zincato a caldo con anima tessile.
Torcitura: A tre capi a doppia torsione Z-S.

Steel wire rope

Applications: *Interior decoration, Hardware, Indistry, Security, Building.*
Composition: *Zincate steel at hot with textile core.*
Twisting: *A three strands with double torsion Z-S.*

Articolo Code	CRA2	CRA3	CRA4	CRA5	CRA6	CRA7	CRA8	CRA10	CRA12
Ø mm della fune (D) Ø mm rope (D)	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Ø mm nominale fili (d) Ø mm nominal yarns (d)	0.32	0.32	0.32	0.32	0.4	0.46	0.5	0.65	0.8
Peso gr/mt Weight gr/mt	15	30	42	65	90	120	140	240	370
Carico rottura kg Breaking load kg	95	165	250	330	490	640	850	1330	1950
Confezione mt Meter per spool	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Peso per bobina(kg) Weight per spool(kg)	1.5	3	4.2	6.5	9	12	14	24	37

n. fili 72



